

**LISTINO PREZZI -  
2013**

**climatizzazione**



## UNITÀ ESTERNE

### Gamma Multisplit DC-Inverter in pompa di calore

		AEI 1G30	AEI 1G42	AEI 1G50	AEI 1G65	AEI 1G80	AEI 1G110
U.I. collegabili max.	N°	1	1	2	3	4	4
Potenza Frigorifera (min/max)	kW	1.37/3.60	1.02/4.31	0.84/5.90	1.57/7.65	1.60/9.62	1.80/11.50
Potenza Riscaldamento (min/max)	kW	0.93/3.32	0.94/5.15	0.95/6.00	1.82/8.67	1.70/11.20	1.90/13.50
Alimentazione	V/∅/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	A	A	A	A
Livello sonoro	dB(A)	40	41	41	41	47	47
Dimensioni HxLxP	mm	540x700x265	630x895x345	630x895x345	735x1030x400	835x1190x400	1070x1190x400
Peso	kg	35	56.5	56.5	64	73	90
Tubi liquido	Inch.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	Inch.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8" -1/2"	3/8" -1/2"
Prezzo IVA esclusa	CHF	1'750.--	2'420.--	2'540.--	3'650.--	4'400.--	5'230.--

Lunghezza max. tubazioni (per U.I.) Fino a 30 m

Lunghezza max. totale tubazioni Fino a 45 m



# UNITÀ INTERNE COLLEGABILI

## Gamma Multisplit DC-Inverter in pompa di calore per serie AEI 1G 30-40-50-65-80-110



AF



FC



Solo pavimento



### A parete

		AWIAS7	AWIBS9	AWIAS87B/W	AWIAS12
Carico termico supportato	kW	Fino a 4	4-7	max 4	max 4
Livello sonoro	dB(A)	21-39	29-47	21-39	29-47
Dimensioni HxLxP	mm	270x805x215	285x995x240	305x895x195	285x995x240
Peso	kg	8.0	12.0	10.5	12.0
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>600.--</b>	<b>880.--</b>	<b>800.--</b>	<b>1000.--</b>

### A pavimento/A soffitto

		AFIAS11	AFIBS11	FCIAS8	FCIBS9
Carico termico supportato	kW	Fino a 4	4-7	Fino a 4	4-7
Livello sonoro	dB(A)	22-37	28-45	24-37	35-49
Dimensioni HxLxP	mm	600x750x220	600x750x220	680x900x190	680x750x220
Peso	kg	18	18	23.5	23.5
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>1'500.--</b>	<b>1'600.--</b>	<b>1'200.--</b>	<b>1'600.--</b>

### Canalizzabile

		SDIA S8	SDIB S9
Carico termico supportato	kW	max4	4-7
Livello sonoro	dB(A)	24-37	35-49
Dimensioni HxLxP	mm	585x890x190	585x890x190
Peso	kg	25.0	25.0
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>1'300.--</b>	<b>1'400.--</b>

### Accessori per canalizzato

Convogliatore a 2 vie  
Convogliatore a 3 vie

**Fr. 200.--**

**Fr. 260.--**

### A cassetta

		ASIA S8	ASIB S9	ASIC S10
Carico termico supportato	kW	max4	4-7	7-11
Livello sonoro	dB(A)	35-44	35-44	41-46
Dimensioni HxLxP	mm	296x575x575	296x575x575	338x860x860
Dimensioni griglia HxLxP	mm	41x730x730	41x730x730	41x730x730
Peso	kg	16.5+2.5	18+2.5	22
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>1'600.--</b>	<b>1'600.--</b>	<b>2'200.--</b>

## UNITÀ INTERNE PER L'ACQUA CALDA A PARETE

		eMix
Alimentazione elettrica	V/P h/H z	230/1/50
Assorbimento elettrico minimo	W/ A	4/0.05
Assorbimento elettrico massimo	W/ A	70/0.53
Attacchi idraulici	inch	3/4" G – 3/4" G
Attacchi gas	Inch	3/8" – 3/8"
Peso netto U.I.	kg	10
Dimensioni nette U.I. HxLxP	mm	268x527x28 5
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>2'300.--</b>

		Tank 220	Tank 300
Litri	l	220	300
Peso netto U.I.	kg		
Dimensioni nette U.I. HxLxP	mm		
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>		



HydroKit HKE		
Carico termico supportato	kW	2+2+2
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>3'900.--</b>



Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text **resa invernale +7** - **resa estiva +35°C**)



## Gamma Monosplit DC-Inverter in pompa di calore

		A parete		A soffitto		Canalizzabile			A cassetta		
Modello U.E.	N°	AES71PIH3	AES71PIH3	AES100PIH3	AES125PIH3	AES71PIH3	AES100PIH3	AES125PIH3	AES71PIH3	AES100PIH3	AES125PIH3
Modello U.I.	N°	AWS71H	ACS71PH	ACS100PH	ACS125PH	ADS71PH	ADS100PH	ADS125PH	ASW71PH	ASS100PH	ASS125PH
Potenza Frigorifera	kW	7.10	7.10	10.00	12.50	7.10	10.00	12.50	7.10	10.00	12.50
Potenza Riscaldamento	kW	8.00	8.00	11.20	14.00	8.00	11.20	14.00	8.00	11.20	14.00
Alimentazione	V/Ø/Hz	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	B	B	B	B	C	C	C	A	A	A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	41/37/34	38/36/33	41/38/35	43/40/37	34/30/27	38/33/31	40/37/33	47/45/41	53/50/46	53/50/46
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	780x940x340	780x940x340	780x940x340	1230x940x340 910x940x340	780x940x340	780x940x340	1230x940x340 910x940x340	780x940x340	780x940x340	1230x940x340 910x940x340
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	330x1140x228	210x1180x680	210x1595x680	210x1595x680	310x1000x630	310x1480x630	310x1480x630	338x860x860	338x1150x860	338x1150x860
Peso U.E./U.I.	kg	58/21	58/25	65/33	100/35 76/35	38/32	65/47	100/47 76/47	58/28	65/35	100/35 76/35
Tubi liquido	Inch.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tubi gas	Inch.	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	6'000.-	6'200.-	8'000.-	9'000.-	6'400.-	8'300.-	9'000.-	6'200.-	7'600.-	8'500.-

Completi di telecomando o comando a filo e di griglia.

### Accessori per canalizzato

Convogliatore a 2 vie

Fr. 200.--

Convogliatore a 3 vie

Fr. 260.--



Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text **resa invernale +7** - **resa estiva +35°C**)

## Gamma Monosplit INVERTER in pompa di calore

		A parete			
Modello U.E.	N°	AE726SH	AE735SH	AE752SH	AE764SH3
Modello U.I.	N°	AW726HLF	AW735HLF	AW752HL	AW764HL
Potenza Frigorifera	kW	2.65	3.40	5.00	6.80
Potenza Riscaldamento	kW	3.00	3.70	5.80	8.00
Alimentazione	V/∅/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	A	A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	42/38/36	42/40/37	46/41/39	49/45/42
Dimensioni U.E HxLxP	mm	544x700x265	544x700x265	630x830x305	735x940x340
Dimensioni U.IHxLxP	mm	270x805x214	270x805x218	285X995X240	285X995X240
Peso U.E./U.I.	kg	36/8	38/8	52/12	71/12
Tubi liquido	Inch.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	Inch.	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	1'700.-	1'800.--	2'200.--	2'400.--

### Completi di telecomando



Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text **resa invernale +7** - **resa estiva +35°C**)

## Gamma X2 DC-Inverter pompa di calore

		<b>X2I G 27</b>	<b>X2I G 35</b>	<b>X2I G 52</b>
Modello U.E.	N°	X1 G 27SH	X1 G 35SH	x2152sh
Modello U.I.	N°	X1I G 27HL	X1I G 35HL	x2152hl
Potenza Frigorifera	kW	2.6	3.6	5.2
Potenza Riscaldamento	kW	2.9	3.8	5.8
Alimentazione	V/∅/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	38/35/32	40/37/34	46/40/35
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	540x700x255	540x700x255	700/955/396
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	290x800x186	290x800x186	298x940x200
Peso U.E./U.I.	kg	26/10	30/11	45/13
Tubi liquido	Inch.	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	Inch.	3/8"	1/2"	1/2"
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>1'200.--</b>	<b>1'300.--</b>	<b>2'000.--</b>

### Completi di telecomando



## Condizionatori trasferibili

		ULISSE		
		ULISSE10CLA	ULISSE10HLA	ULISSE13PCLA
Potenza Frigorifera	kW	2.98	2.98	4.00
Potenza Riscaldamento	kW	-	3.34	-
Classe energetica	-	A	A	A
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	36/36/34	35/31/29	37/36/34
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	435x440x230	490x525x250	490x525x250
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	790x580x245	790x580x245	790x580x245
Peso U.E./U.I.	kg	9.5/44	15/44	15/44
Prezzo IVA esclusa	CHF	2'000.--	2'300.--	2'300.--


**ULISSE**

### Completi di telecomando

#### Accessori ULISSE

Kit prolunga 2m per ULISSE 10/13 CL	<b>Fr. 300.--</b>
Kit prolunga 4m per ULISSE 10/13 CL	<b>Fr. 340.--</b>
Kit prolunga 2m per ULISSE HL	<b>Fr. 340.--</b>
Kit prolunga 4m per ULISSE HL	<b>Fr. 420.--</b>
Kit staffe per condensatore esterno	<b>Fr. 130.--</b>



## Condizionatori a monoblocco trasferibili

Accessori Xfetto  
Modulo di collegamento al riscaldamento **fr.460.--**

PERFETTO		
XFETTO245C	XFETTO235H	XFETTO DCI
2.45	2.35	1.85
-	2.25	2.27
A	A	A
R410A	R410A	R410A
45/43/41	45/43/41	43/38/35
735x839x260	735x839x260	735x839x260
50	52	49
<b>2'000.--</b>	<b>2'200.--</b>	<b>2'800.--</b>
Anche con condensazione H <sub>2</sub> O		

ARGO

### Xfetto



Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text resa invernale +7 - resa estiva +35°C)

## Condizionatori a monoblocco trasferibili

ARGO

		** DADOS			EXTREME			* ULTRA
Modello	N°	9	13	XL	9	11	XL	-
Potenza Frigorifera	kW	2.60	3,05	3.05	2.4	2.7	3.1	3.30
Potenza Riscaldamento	kW	-	-	2,80	-	-	3.1	-
Classe energetica	-	A	A	A	A	A	A+	A
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R10A	R410A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	47/43/40/49	48/45/42/52	48/45/42/52	35/36/38	36/37/40	39/42/47	45/43/41
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	540x500x500	540x500x500	540x500x500	725/505/310	725/305/510	725/305/510	750x440x373
Peso U.I.	kg	40	40	40	26.5	27	30.5	40
Prezzo IVA esclusa	CHF	726.--	850.--	1'060.--	720.--	780.--	1'200.--	1'400.--

Dados



Extreme



\*Ultra



Possibilità telecomando touch screen (Dados o Extreme) CHF. 25.--

Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text **resa invernale +7** - **resa estiva +35°C**)

## Deumidificatori

		POWERDRY 13	POWERDRY 17	NARCISO12	NARCISO16	NARCISO20
Portata d'aria	m3/h	115	126	150	180	240
Umidità assorbita	l/gg	13	17	12	16	20
Refrigerante	-	-	-	R134A	R134A	R134A
Livello sonoro	dB(A)	40	40	43	45	47
Dimensioni HxLxP	mm	490/365/220	490/365/220	632x405x290	632x405x290	632x405x290
Peso	kg	11,2	13,3	16	16	16.5
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>310.--</b>	<b>340.--</b>	<b>412.--</b>	<b>480.--</b>	<b>530.--</b>



## Purificatore d'aria

		JONIO PROFESSIONAL (ionizzatore)
Portata d'aria	m3/h	210
Volume ambiente max	l/gg	12
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza assorbita	W	70
Corrente assorbita	A	0.30
Dimensioni HxLxP	mm	330x250x105
Peso	kg	6.7
Tensione di ionizzazione	kW	5
Potenza di ionizzazione	ioni/cm3	3.000.000
<b>Prezzo IVA esclusa</b>	<b>CHF</b>	<b>340.--</b>

