

**LISTINO PREZZI -
2013**

climatizzazione

HITACHI
Inspire the Next


V.D.M. CLIMA

UNITÀ ESTERNE

Gamma Multizone DC-Inverter in pompa di calore

Modello U.E.	N°	RAM-36NP2A	RAM-53NP2A	RAM-53NP3A	RAM-68NP3A	RAM-70NP4A	RAM-90NP5A	RAM-130NP6A
U.I. collegabili max.	N°	2	2	3	3	4	5	5
Potenza Frigorifera	kW	3.6	5.3	5.3	6.8	7.0	8.5	12.6
Potenza Riscaldamento	kW	4.2	6.8	6.8	8.5	8.5	11.0	14.4
Alimentazione	V/∅/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/2/50
Classe energetica	-	A	A	A	A	A	A	A
Livello sonoro	dB(A)	49(43)	52(45)	52(45)	53(45)	53(45)	55(46)	55(48)
Dimensioni HxLxP	mm	570x750x280	650x850x298	650x850x298	800x850x298	800x850x298	800x950x370	1450x855x308
Peso	kg	40	50	50	55	55	78	113
Tubi liquido	Inch.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	Inch.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"- 1/2"	3/8"- 1/2"	3/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	2'400.--	3'000.--	3'300.--	4'100.--	4'800.--	7'200.--	9'600.--

Lunghezza max tubazioni (per U.I.) Fino a 35m
 Lunghezza max.totale tubazioni Fino a 70m
 Dislivello max tra U.E. e U.I. 10m



Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text resa invernale +7 - resa estiva +35°C)

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI

Gamma Multizone DC-Inverter in pompa di calore

HITACHI

Modello	N°	A parete				A pavimento		
		RAK-18QPA	RAK-25QPA	RAK-35QPA	RAK-50QPA	RAF-25RPA	RAF-35RPA	RAF-50RPA
Potenza Frigorifera	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	2.5	3.5	5.0
Potenza Riscaldamento	kW	2.5	3.5	4.8	6.5	3.5	4.8	6.7
Livello sonoro	dB(A)	35/30/26	38/32/26	41/35/29	47/39/31	35/31/26	40/35/28	44/37/28
Dimensioni HxLxP	mm	300x790x230	300x790x230	300x790x230	300x790x230	600x760x215	600x760x215	600x760x215
Peso	kg	10.0	10.0	10.0	10.0	14	14	14
Prezzo IVA esclusa	CHF	680.--	720.--	870.--	1'440.--	1'400.--	1'600.--	1'650.--

Completi di telecomando



Modello	N°	Canalizzabili				A cassetta		
		RAD-18RPA	RAD-25RPA	RAD-35RPA	RAD-50RPA	RAI-25RPA	RAI-35RPA	RAI-50RPA
Potenza Frigorifera	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	2.5	3.5	5.0
Potenza Riscaldamento	kW	2.5	3.5	4.8	6.0	3.5	4.8	6.5
Livello sonoro	dB(A)	27/30/33	40/34/31	40/34/31	40/34/31	35/32/29	39/34/29	43/35/32
Dimensioni HxLxP	mm	235/750/400	235x750x400	235x750x400	235x750x400	285x580x580	285x580x580	285x580x580
Peso	kg	19	19	19	19	20	20	20
Prezzo IVA esclusa	CHF	1'320.--	1'400.--	1'500.--	1'800.--	2'100.--	2'300.--	2'400.--

Completi di comando a filo (canalizzabili).
Telecomando (a richiesta) CHF 220.--



Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text resa invernale +7 - resa estiva +35°C)

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI

Gamma Multizone DC-Inverter CUT-OUT in pompa di calore

Modello	N°	A parete				A pavimento		
		RAK-18QXA	RAK-25QXA	RAK-35QXA	RAK-50QXA	RAF-25QXA	RAF-35QXA	RAF-50QXA
Potenza Frigorifera	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	2.5	3.5	5.0
Potenza Riscaldamento	kW	2.5	3.6	4.8	6.7	3.5	4.8	6.7
Livello sonoro	dB(A)	33/27/24	39/33/27	41/35/30	48/39/31	38/32/26	39/32/26	45/36/30
Dimensioni HxLxP	mm	295x795x198	295x795x198	295x795x198	295x795x198	590x750x215	590x750x215	590x750x215
Peso	kg	9.5	10	10	10	15	15	15
Prezzo IVA esclusa	CHF	1'040.--	1'080.--	1'300.--	2'160.--	2'700.--	2'780.--	2'900.--

Completi di telecomando

Pannello estetico opzionale disponibile per entrambi i modelli da installare sostituendo quello fornito standard.

Per RAK SPX PHLK **CHF 500.--**

Per RAF SPX PHLK **CHF 650.--**



Monosplit DC-Inverter in pompa di calore ECO COMFORT/PERFORMANCE PA

Modello U.E.	N°	RAC-25WEA	RAC-35WEA	RAC-50WEA	RAC-60WPA	RAC-70WPA
Modello U.I.	N°	RAK-25PEA	RAK-35PEA	RAS-50PEA	RAK-60-PPA	RAK-70PPA
Potenza Frigorifera	kW	2.5	3.5	5.0	6.0	7.0
Potenza Riscaldamento	kW	3.4	4.2	6.0	6.8	8.0
Alimentazione	V/Ø/H z	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Classe energetica	-	A+	A+	A+	A++	A++
Livello sonoro U.I.	dB(A)	40/33/24	43/36/26	46/40/30	33/34/42	33/42/47
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	505x700x258	548x750x288	600x792x299	650/850/258	800/850/278
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	280x780x218	280x780x218	280x780x218	295/1030/207	333/1150/247
Peso U.E./U.I.	kg	27/7.5	36/7.5	40/7.5	45/12	55/15
Tubi liquido	Inch.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	Inch.	3-8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	1'600.--	1'900.--	3'100.--	4'750.--	5'850.--



Completi di telecomando

Monosplit DC-Inverter in pompa di calore

		A parete CUT-OUT XA			A pavimento		
Modello U.E.	N°	RAC-25WXA	RAC-35WXA	RAC-50WXA	RAC-25FXA	RAC-35FXA	RAC-50FXA
Modello U.I.	N°	RAS-25PXA	RAS-35PXA	RAK-50PXA	RAF-25PXA	RAF-35PXA	RAF-50PXA
Potenza Frigorifera	kW	2.5	3.5	5.0	2.5	3.5	5.0
Potenza Riscaldamento	kW	3.4	4.2	6.3	3.4	4.2	6.5
Alimentazione	V/∅/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Classe energetica	-	A	A	A	A	A	A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	40/32/26	42/35/29	47/39/31	38/31/26	39/31/26	44/36/29
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	548x750x288	548x750x288	600x792x299	590x750x215	590x750x215	600x792x299
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	295x795x198	295x795x198	295x795x198	590x750x215	590x750x215	590x750x215
Peso U.E./U.I.	kg	31/10	35/10	42/10	35/15	35/15	42/15
Tubi liquido	Inch.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	Inch.	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"
Prezzo IVA esclusa	CHF	2'260.--	2'600.--	3'900.--	2'900.--	3'300.--	4'100.--

Pannello estetico opzionale disponibile per entrambi i modelli da installare sostituendo quello fornito standard.

Per RAK SPX PHLK **CHF 500.--**

Per RAF SPX PHLK **CHF 650.--**



UTOPIA sistemi Monosplit DC-Inverter in pompa di calore

Modello U.E.	N°	A parete serie ES		A pavimento serie ES	
		RAS-3HVRNS2	RAS-4HVRNS2	RAS-2.0HVRN2	RAS-2.5HVRN2
Modello U.I.	N°	RPK-3.0FSN2M	RPK-4FSN2M	RPF2.0FSN2E	RPF2.5FSN2E
Potenza Frigorifera	kW	7.1	10.0	5.0	6.0
Potenza Riscaldamento	kW	8.0	11.2	5.6	7.0
Classe energetica	-	D	D	D	C
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	43/40/37	49/46/43	39/36/32	42/38/34
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	800x850x315	1380x950x370	600x800x300	600x800x300
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	333x1150x245	333x1150x245	630x1420x220	630x1420x220
Peso U.E.	kg	72	90	71	71
Peso U.I.	kg	18	18	33	34
Tubi liquido	Inch.	3/8"	3/8"	1/4"	3/8"
Tubi gas	Inch.	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	6'000.--	7'000.--	4'700.--	5'200.--

Completi di telecomando o comando a filo



Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text resa invernale +7 - resa estiva +35°C)

UTOPIA sistemi Monosplit DC-Inverter in pompa di calore

HITACHI

		A soffitto serie ES			
Modello U.I.	N°	RPC 3.0FSN2E	RPC 4.0FSN2E	RPC 5.0FSN2E	RPC 6.0FSN2E
Potenza Frigorifera	kW	7.1	10.0	12.5	14.0
Potenza Riscaldamento	kW	8.0	11.2	14.0	16.0
Classe energetica	-	A	A	A	A
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	48/45/42	49/45/39	49/46/41	50/48/44
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	800x850x350	1240x850x350	1240x850x350	1240x850x350
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	163x1314x625	225x1314x625	225x1574x625	225x1574x625
Peso U.E.	kg	72	94	105	105
Peso U.I.	kg	31	35	41	41
Tubi liquido	Inch.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tubi gas	Inch.	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Mono fase 2x220 Volt	CHF	5'200.--	-	-	-
Trifase 3x380 Volt		-	6'400.--	7'500.--	8'800.--

Completi di comando a filo



UTOPIA sistemi Monosplit DC-Inverter in pompa di calore

HITACHI

		Canalizzabile serie ES			
Modello U.I.	N°	RPI 3.0FSN3E	RPI 4.0FSN3E	RPI 5.0FSN3E	RPI 6.0FSN3E
Potenza Frigorifera	kW	7.1	10.0	12.5	14.0
Potenza Riscaldamento	kW	8.0	11.2	14.0	16.0
Classe energetica	-	A	A	A	A
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	35/35/31	37/36/35	39/38/36	40/39/38
Dimensioni U.E.HxLxP	mm	800x850x350	1240x850x350	1240x850x350	1240x850x350
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	274x1074x643	274x1464x643	274x1464x643	274x1464x643
Peso U.E.	kg	72	94	105	105
Peso U.I.	kg	45	51	52	52
Tubi liquido	Inch.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tubi gas	Inch.	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Monofase 2x220 Volt	CHF	5'800.--	-	-	-
Trifase 3x380 Volt		-	6'800.--	8'000.--	9'000.--

Completi di comando a filo



Utopia sistemi Monosplit DC-Inverter in pompa di calore

		A cassetta serie ES			
Modello U.I.	N°	RCI 3.0FSN3E	RCI 4.0FSN2E	RCI 5.0FSN2E	RCI 6.0FSN2E
Potenza Frigorifera	kW	7.1	10.0	12.5	14.0
Potenza Riscaldamento	kW	8.0	11.2	14.0	16.0
Classe energetica	-	A	A	A	A
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Livello sonoro U.I.	dB(A)	34/32/30	38/35/33	38/37/35	42/40/36
Dimensioni U.E. HxLxP	mm	800x850x350	1240x850x350	1240x850x350	1240x850x350
Dimensioni U.I. HxLxP	mm	248x840x840	298x840x840	298x840x840	298x840x840
Peso U.E.	kg	72	94	105	105
Peso U.I.	kg	26	29	29	29
Tubi liquido	Inch.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tubi gas	Inch.	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Monofase	2x220 Volt	CHF	6'100.--	-	-
Trifase	3x380 Volt	CHF	-	7'600.--	8'200.--

Comando a infrarossi e griglia di mandata inclusi

